

LIGNU EPOXI TYP A

Innehåller: Propan-2-ol; Toluen; Xylen; Solventnaffa (petroleum), lätt aromatisk; Butanon; Metylpropylketon; Metylisobutylketon; Diisobutylketon; Cyklohexanon; Isoamylmetylketon; Isobutylacetat; Metylpenylketon; Etylacetat



Fara

Mycket brandfarlig vätska och ånga; Skadligt vid förtäring eller inandning; Irriterar huden; Orsakar allvarlig ögonirritation; Kan orsaka irritation i luftvägarna; Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad; Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet; Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering; Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård; - Förvaras oåtkomligt för barn; Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden; Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen; Använd skyddshandskar, ögonskydd, ansiktsskydd; Innehållet/behållaren lämnas till auktoriserad avfallsanläggning

BENGT MÄRS AB KLENSMEDSGATAN 7
415 07 GÖTEBORG +46 705 32 7116

Nominal mängd: 0,95 liter